

映像分配器(ラックマウント型)

VD-146R

■製品概要

本機は、1系統の映像入力信号を4分配又は8分配する回路が3回路実装されています。
 内部の設定により、1系統の映像入力信号を8分配(3系統)に切換えが可能です。
 入力インピーダンスを75Ω又は、Hi-Zに切換えが可能です。
 電源スイッチ及び、ヒューズを前面内部に配置している為、メンテナンスが容易にできます。

| ■定格 | | VD-146R | |
|----------|----------------------------------|---------|---------|
| 映像入力 | 1Vp-p/75Ω又はHi-Z | 1回路×6系統 | BNCコネクタ |
| 映像出力 | 1Vp-p/75Ω | 4回路×6系統 | BNCコネクタ |
| クロストーク | -45dB以下(4MHz) | | |
| 周波数特性 | ±1dB以下(0~4MHz) | | |
| DG/DP | 1%/1deg以下 | | |
| 設置方法 | ラックマウント(EIA規格) | | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | | |
| 消費電力 | 約 3W | | |
| 外形寸法(mm) | 480(幅)×44(高さ)×300(奥行き) | | |
| 質量 | 約 4Kg | | |
| 塗装色 | AVライトグレイ(マンセルN8近似色) 前面のみ ※指定色塗装可 | | |
| 付属品 | ラックマウント金具/ACケーブル | | |
| | | | |

■外形寸法図

